

76.1.2. 遮音戸 (Sound-insulation Doors)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		戸の 最大寸法 Max. size (W×H m/m)	最大間隙 Max. chink (m/m)	重量 weight (kg)	重みつき音 響透過損失 (Rw) weighted sound reduction index (dB)	その他 others	
H26. 12. 22 変② R3. 8. 18	S-1	SHINKOH 15-B-0	683×1942	650×1910	49.5	30	シンコウ (株) SHINKOH CO., LTD.	
H26. 12. 22	S-2	SHINKOH 15-B-0_700-1	733×1942	700×1910	51.7	〃		
H27. 7. 16	S-8	SHINKOH 13B_G32P_1	683×1942	650×1910	43.7	33		
	S-9	SHINKOH 13B_G32P_2	733×1942	700×1910	45.3	〃		
R1. 12. 11	S-106	SHINKOH 15-B-0_650-3	683×1942	650×1910	48.4	30		
R2. 11. 5	S-122	SHINKOH 15-B-0_650-2	〃	〃	51.3	32		B-0級 (B-0)
H27. 10. 27	S-16	TK. SB-5A(B-15)650_14	684×1842	650×1810	83	31	B-15級 (B-15)	
	S-17	TK. SB-6B(B-0)650_1	684×1812	650×1800	68	30	B-0級 (B-0)	
	S-18	TK. SB-6B(B-0)650_14	〃	650×1780	70	32	〃	
	S-19	TK. SB-6B(B-0)700_1	734×1812	700×1800	71	31	B-0級 (B-0)	
H28. 1. 5	S-21	TK. SB-6A(B0)650-1	684×1842	650×1830	75	〃	〃	
	S-22	TK. SB-6A(B0)650-2	684×1852	650×1840	76	〃	〃	
	S-23	TK. SB-6A(B0)650-3	684×1802	650×1790	75	〃	〃	
	S-24	TK. SB-6A(B0)650-14	684×1812	650×1780	〃	32	〃	
	S-25	TK. SB-6A(B0)700-1	734×1842	700×1830	80	31	〃	
H30. 1. 26	S-79	TK. SA-3A(A-60)650-14	684×1842	650×1810	87	30	A-60級 (A-60)	
	S-80	TK. SA-3A(A-60)650-24	684×1812	650×1780	〃	〃	〃	
	S-81	TK. SB-6B(B-0)600-14	634×1792	600×1760	72	〃	B-0級 (B-0)	
R2. 2. 25	S-107	TK. SB-6C(B-0)650-14		650×1770		30		
	S-108	TK. SB-6C(B-0)650-24		650×1820		31		
	S-109	TK. SB-6C(B-0)650-34		650×1810		31		
	S-110	TK. SB-6C(B-0)650-44		650×1780		30		
	S-111	TK. SB-6C(B-0)650-120		650×1940		30		
	S-112	TK. SB-6C(B-0)700-14		650×1810		31		
R3. 3. 15	S-138	TK. SA-3B(A-60)650-14		650×1780		33		

76.1.2. 遮音戸 (Sound-insulation Doors)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		戸の 最大寸法 Max. size (W×H m/m)	最大間隙 Max. chink (m/m)	重量 weight (kg)	重みつき音 響透過損失 (Rw) weighted sound reduction index (dB)	その他 others	
H28. 1. 5	S-20	BN-158-N6.5×18.6	683 W×1872 H	650 WC 1860 HC	53.9	32	B-15 級	旭・スチール工業 株 ASAHI STEEL INDUSTRY CO., LTD.
	S-27	BN-158-N6.5×19.4	683 W×1952 H	650 WC 1940 HC	55.7	33	〃	
H28. 8. 3	S-37	BN-008-N6×18	633 W×1812 H	600 WC 1800 HC	50.5	30	B-0 級	
	S-38	BN-008-N6.5×18	683 W×1812 H	650 WC 1800 HC	52.7	〃	〃	
	S-39	BN-008-N7×18	733 W×1812 H	700 WC 1800 HC	54.8	31	〃	
	S-40	BN-008-N6×16	633 W×1612 H	600 WC 1600 HC	46.2	30	〃	
	S-41	BN-008-N7×16	733 W×1612 H	700 WC 1600 HC	50.4	31	〃	
	S-42	BN-008-N6.5×18.4	683 W×1852 H	650 WC 1840 HC	53.4	〃	〃	
	S-43	BN-008-N7.5×18.4	783 W×1852 H	750 WC 1840 HC	57.9	31	〃	
	S-44	BN-008-N6×17	633 W×1712 H	600 WC 1700 HC	48.4	30	〃	
	S-45	BN-008-N6.5×17	683 W×1712 H	650 WC 1700 HC	50.5	〃	〃	
S-46	BN-008-N7×17	733 W×1712 H	700 WC 1700 HC	52.6	〃	〃		
H28.12. 8	S-49	BN-008-N6.5×18.3	683 W×1842 H	650 WC 1830 HC	53.6	〃	B-0 級	
	S-50	BN-008-N7×18.3	733W×1842 H	700 WC 1830 HC	55.7	〃	〃	
	S-51	BN-008-N6.5×18.6	683 W×1872 H	650 WC 1860 HC	54.2	31	〃	
	S-52	BN-008-N6×16.5	633 W×1662 H	600 WC 1650 HC	47.8	〃	〃	
H30. 5.18	S-83	AN-606-H6.5×18.1	683 W×1843 H	650 WC 1810 HC	80.1	35	A-60 級	
	S-84	BN-008-H6.5×19.4	683 W×1952 H	650 WC 1940 HC	53.5	31	B-0 級	
H28.10.26	S-53	ST-B0-14-2-1	680×1780	652×1680	26.2	32	B-0 級	(株)瀬戸興産 SETO KOUSAN CO., LTD.
	S-54	ST-B0-14-2-2	680×1763	652×1663	26.0	〃	〃	
	S-55	ST-B0-14-2-3	715×1790	687×1690	27.8	32	〃	
	S-56	ST-B0-14-2-4	730×1903	702×1803	30.1	31	〃	
	S-57	ST-B0-14-2-5	730×2003	702×1903	31.7	〃	〃	

76.1.2. 遮音戸 (Sound-insulation Doors)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		戸の 最大寸法 Max. size (W×H m/m)	最大間隙 Max. chink (m/m)	重量 weight (kg)	重みつき音 響透過損失 (Rw) weighted sound reduction index (dB)	その他 others	
H28. 12. 2	S-60	MS-B15-6A	650×1840	2.5	75	34		
	S-61	MS-B15-6B	650×1790	〃	76	33		
	S-62	MS-B15-6C	710×1875	〃	77	34		
	S-63	MS-B15-6D	700×1750	〃	75	〃		
	S-64	MS-B15-6E	700×1800	〃	〃	32		
	S-65	MS-B15-6F	750×1990	〃	78	33		
	S-66	MS-B15-6G	660×1920	〃	76	32		
	S-67	MS-B15-6H	660×1875	〃	〃	〃		
H30. 6. 22	S-87	MS-B15-6J	710×1930	〃	77	〃		
	S-88	MS-B15-6K	660×1930	5	76	33		
	S-89	MS-B15-6L	710×1895	〃	74	32		
	S-90	MS-B15-6M	650×1815	〃	〃	31		
	S-91	MS-B15-6N	600×1840	2.5	73	〃		
H31. 2. 1	S-95	MS-B15-6P	750×1790	〃	77	32		
R5. 11. 10	S-155	MS-B0-7A	682×1852	2.5	65	31		
	S-156	MS-B0-7B	682×1802	2.5	63	31		
R2. 4. 28	S-114	ASY-R01DS	W 605 C ×H 1752 C	2	56	35		
	S-115	ASY-R01DL	W 805 C ×H 1752 C	〃	75	〃		

株式会社
西日本メタル
工業
NISHI NIPPON
METAL IND.
CO., LTD.

株式会社
赤坂鐵工所
Akasaka Diesels
Limited