

27. GMDSS航海用具 (Navigation Equipment Relating to the GMDSS)

27.1. ナブテックス受信機 (Navtex Receivers)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	消費電力 power consumed (W)	寸法 width×L×D (mm)	重量 wt. (kg)	
H3. 12. 14 変① H5. 7. 13	3541	RR103A	518	10			アンリツ (株) ANRITSU CORPORATION
H7. 1. 10	3838	RR108 A 日本語用 for Japanese language	424	10	290×158×100	3.3	
H7. 1. 10	3839	NX-600	424	印刷時 15 以下 待機時 9 以下 when printing: 15 or less when waiting: 9 or less	141×268×107	2.7	古野電気 (株) FURUNO ELECTRIC CO., LTD
H17. 8. 17 変① H31. 4. 25	4723	NX-700A	518 490 (又は 4209.5)	最大 19.2 待機時 14.4	171×270×101	3.3	
	4724	NX-700B	518 490 (又は 4209.5)	最大 9.6 待機時 7.2	149×149×31	0.7	
H22. 10. 15	5016	NX-800A	424	最大 14.4 待機時 13.2	171×270×101	3.3	
H4. 2. 14	3559	NCR-300A	518	16 (プリンター動作時) (when a printer is operated)	200×170×128	2.5	日本無線 (株) JAPAN RADIO CO., LTD.
H6. 12. 22	3818	NCR-700A 日本語用 for Japanese language	424	16 (プリンター動作時) (when a printer is operated)	213×170×131	2.5	
H11. 12. 9	4302	NCR-330	518	7(24VDC時) (プリンター動作時) (when a printer is operated)	200×170×128	2	
H17. 11. 18 変① R1. 5. 30	4728	NCR-333	518 490 4209.5	9 (24VDC時)	267.4×162×92.4	2.1	
H22. 3. 1 変① H22. 8. 23	4973	NCR-733 日本語用 for Japanese language	424	9 (24VDC時)	267.4×162×92.4	2.1	
H14. 11. 15	4494	RR-103A	518	10	290×158×100	3.3	東京計器 (株) TOKYO KEIKI INC.
	4495	RR-108A 日本語用 for Japanese language	424	10	290×158×100	3.3	

27.2. VHF用デジタル選択呼出装置 (VHF Digital Selective Calling (DSC) Encoders)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H3. 10. 8 変② H8. 12. 4	3509	J H S -31	送信 transmission 155.50~159.50 受信 reception 155.50~163.50	175	本体 240×290×145 core	6.5	日本無線 (株) JAPAN RADIO CO., LTD.
					制御器 240×290×80 controller	4.0	
					電源 240×300×135 electric source	6.0	
H5. 1. 29	3658	NCT-60G (送受信機を有しないもの) MF及びHF用を内蔵 NCT-60G (contains MF and HF) (not set transceiver)			480×99×374	7.5	
H8. 3. 28 変② H11. 4. 8	3999	FM-8500 (送受信機を有するもの) contains transceiver	156.525 (VHF CH70)	1	258×108×230	5	古野電気 (株) FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
H10. 2. 4 変② H11. 4. 8	4170	FM-8700 (送受信機を有するもの) contains transceiver	"	"	"	"	
H4. 4. 14 変② H8. 12. 11	3570	R S S201A	150	国際波 int'l wave 55CH 専用波 GMDSS wave 10CH ウェザ-波 weather wave 10CH	352×190×216	8	アンリツ (株) ANRITSU CORPORATION
	3571	RSS201A/RR202A	"	" +CH70	"	"	

27.3. VHF用デジタル選択呼出聴守装置 (VHF DSC Watch Receivers)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H3. 10. 8	3510	NRE-63	156.525 (CH70)	1	本体 CORE 140×145×145 プリンター printer 140×145×145	1.5 1.5	日本無線(株) JAPAN RADIO CO.,LTD.
H6. 10. 18 変④ H8. 12. 4 H11. 4. 16	3787	JHS-32A (呼出装置を内蔵) (contain DSC encoder)	送信 transmission 155~1595MHz 受信 reception 155~159.5MHz 160.6~163.5 MHz 常時聴取 watchkeeping receiver VHF	国際 intern'l 57CH プライベート private 99CH メモリ memory 10CH 気象 weather 9CH 計 total 175CH	本体 core 240×290×145 制御器 controller 240×290×80	10.5	
H6. 12. 2 変④ H8. 12. 4	3800	THS-32N (呼出装置を内蔵) (contain DSC encoder)	送信 transmission 155~1595MHz 受信 reception 155~159.5MHz 160.6~163.5 MHz 常時聴取 watchkeeping receiver VHF	国際 intern'l 57CH プライベート private 99CH メモリ memory 10CH 気象 weather 9CH 計 total 175CH	本体 core 240×290×145 制御器 controller 240×290×80	10.5	
H9. 4. 11 変④ H11. 4. 16	4096	JHS-33A (呼出装置を内蔵) (contain DSC encoder)	送信 transmission 156.000~ 157.450MHz 受信 reception 156.000~ 162.025MHz 常時聴取 watchkeeping receiver VHF	国際 intern'l 57CH プライベート private 99CH メモリ memory 10CH 気象 weather 9CH CH70 1CH	240(W)×290(H)×145(D)	7	
H10. 2. 4 変④ H11. 4. 8	4170	FM-8700 (送受信を有する もの) contain a transmitter and receiver) (呼出装置を内蔵) contain DSC encoder	156.525 (VHF, CH70)	"	"	"	古野電気(株) FURUNO ELECTRIC CO.,LTD.

27.3. VHF用デジタル選択呼出聴守装置 (VHF DSC Watch Receivers)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H7. 10. 16 変② H8. 3. 5 H9. 1. 7	3925	N J S R - 214 (呼出装置を内蔵) (contain DSC encoder)	送信 transmission 156.025~ 162.025MHz 受信 reception 156.000~ 162.025MHz 常時聴取 watchkeeping receiver VHF	国際 intern'l 12CH 専用(海上保安 庁) official(JCG) 12CH GMDSS CH70 1CH 計 total 25CH	480×380×149	13	長野日本無線(株) NAGANO JAPAN RADIO CO., LTD.
H9. 8. 1	4111	N J S R - 240	〃	〃	〃	16	
H10. 9. 18	4214	N J S R - 243	〃	国際 57CH 専用(海上保安 庁) 最大 6CH CH70 1CH	〃	17	
H6. 12. 2 変② H8. 12. 11	3801	R U 224A (呼出装置を内蔵) R U 224A (contain DSC encoder)	VHF	1	210(width)×280(ht.) ×130(D)	6	アンリツ(株) ANRITSU CORPORATION

27.4. VHF用デジタル選択呼出装置並びにVHF用デジタル選択呼出聴守装置
(VHF DSC Encoders and VHF DSC Watch Receivers)

note ; New Registration (H8.1.1~)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (MHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H16. 6. 2	4656	TRV-1000 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	Tx : 156.025~ 159.500 Rx : 156.025~ 159.500 160.625~ 163.500	ITU : 55ch USA/CANADA : 99ch	TRV-1000 W210×H280×D130 電源ユニット Power Supply Unit W210×H280×D67	5.3 2.0	東京計器(株) TOKYO KEIKI INC.
H27.12. 3	5370	TRV-2000 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	Tx : 156.025~ 162.025 Rx : 156.025~ 162.025	ITU/USA/CANADA/IWWチャネル: 最大 65ch ウエブチャネル: 10ch プライベートチャネル: 最大 200ch メモチャネル: 最大 10ch	トランシーバ部 W240×H290×D128 コントローラ部 W230×H142×D89 ハンドセット W62×H237×D49	6.3 1.3	
H17. 2.25	4701	FM-8800S (送受信機を有するもの)	156.525 (VHF, CH70)	1	265×110×251	5.5	古野電気(株) FURUNO ELECTRIC CO.,LTD.
	4702	FM-8800D (送受信機を有するもの)	〃	〃	〃	6.4	
H24.11. 5	5138	FM-8900S	〃	〃	265×106×216	4.2	
H17.10.18	4725	JHS-32B形 (聴守受信機を内蔵) (Contain a watch receiver)	Tx : 156.000~ 157.450 Rx : 156.000~ 162.025	ITU/USA/ CANADA: 57CH CH70: 1CH	240(W)×290(H)×145(D)	10.5	
H20. 5.13	4864	JHS-780D (呼出装置を内蔵) (contain DSC encoder)	送信 transmission 156.000~ 157.450 受信 reception 156.000~ 162.025 常時聴取 Watch keeping receiver VHF	国際 Intern'l 57CH プライベート private 200CH メモリ Memory 10CH 気象 weather 10CH CH70 1CH	本体 core 240×290×128 制御器 controller 230×142×89	6.9 1.3	日本無線(株) JAPAN RADIO CO.,LTD.
	4863	JHS-770S (呼出装置を内蔵) (contain DSC encoder)	〃	〃	〃	6.3 1.3	
R2. 4. 1	5635	JHS-800S (呼出装置を内蔵) (contain DSC encoder)	送信 transmission 156.025~ 162.025 受信 reception 156.025~ 162.025 常時聴取 Watch keeping receiver VHF	国際 Intern'l 65CH プライベート Private 200CH メモリ Memory 10CH 気象 Weather 10CH CH70 1CH	240(W)×96(H)×136(D)	2.1	

27. 4. VHF用デジタル選択呼出装置並びにVHF用デジタル選択呼出聴守装置
(VHF DSC Encoders and VHF DSC Watch Receivers)

note ; New Registration (H8.1.1～)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (MHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H20. 10. 17	4881	NJT-529	Tx : 156. 025～ 162. 025 Rx : 156. 025～ 162. 025	ITU 12CH 専用(海上保安 庁) OFFICIAL(JCG) 12CH GMDSS CH70 1CH 計 25CH	480(W)×149(H)×380(D)	20. 0	長野日本無線株 NAGANO JAPAN RADIO CO., LTD.

27.5. MF及びHF用デジタル選択呼出装置 (MF & HF DSC Encoders)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
3.12.26 変③ 8.12.11	3545	RL101A			480×149×350	7.5	アンリツ 株 ANRITSU CORPORATION
H4. 2.13 変④ H8.12. 4 H11. 4.16	4111	JSS-710 (呼出聴守装置を内蔵) JSS-710 (contain DSC watch receiver)	送信 1.6~27.5 reception 受信 0.09~ 29.9999 transmission	1200 (100Hz ステップ) (100Hz step)	本体: 600×1290×501 core	230	日本無線 株 JAPAN RADIO CO., LTD.
					制御器: 350×93×216 controller	3	
					アンテナチューナー: antenna tuner 620×350×165	12	
					データターミナル: data terminal 310×230×254	2.8	
					プリンター: 305×75×185 printer	1.5	
H4. 4. 3 変④ H8.12. 4	3582	JSS-720 (呼出聴守装置を内蔵) JSS-720 (contain DSC watch receiver)	送信 1.6~27.5 reception 受信 0.09~ 29.9999 transmission	1200 (100Hz ステップ) (100Hz step)	本体: 600×1290×501 core	220	日本無線 株 JAPAN RADIO CO., LTD.
					制御器: 350×93×216 controller	3	
					アンテナチューナー: antenna tuner 620×350×165	12	
					データターミナル: data terminal 310×230×254	2.8	
					プリンター: 305×75×185 printer	1.5	
H5. 1.29	3658	NCT-60G (送受信機を有しないもの) VHF用を内蔵 NCT-60G without transceiver (contain VHF)			480×99×374	7.5	

27.5. MF及びHF用デジタル選択呼出装置 (MF & HF DSC Encoders)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H5. 12. 21 変② H8. 12. 4	3734	JSS-800 (呼出聴守装置を内蔵) JSS-800 (contain DSC watch receiver)	送信 1.6~27.5 Transmission 受信 Reception 0.9~29.9999	1600 (100Hz ステップ) (100Hz step)	本体: core 523×755×520	115	日本無線(株) JAPAN RADIO CO., LTD.
					制御器: controller 組込型: contained type 480×150×105 別体形: separated type 350×330×140	2.2 5.1	
					アンテナチューナー: antenna tuner 組込型: contained type 480×100×395 別体形: separated type 330×520×110	5.2 6.1	
					プリンター: 305×75×185 printer	1.5	
					キーボード: keyboard 320×50×175	1.5	
H7. 7. 18 変② H8. 12. 4	3908	NCT-620R (送受信機を有しないもの(ラックタイプ))			480×99×412	5.0	
H12. 3. 22	4329	DSC-60 (送受信機を有しないもの)	送信 1.6~27.5 Transmission 受信 Reception 0.9~29.9999	1600 (100Hz ステップ) (100Hz step)	258×108×294	4.7	古野電気(株) FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

27.6. MF及びHF用デジタル選択呼出聴守装置 (MF & HF DSC Watch Receivers)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H3. 12. 26	3546	R R 102A	2187.5 8414.5 16804.5	6	(width) × (th.) × (D) 480×149×350	7.5	アンリツ (株) ANRITSU CORPORATION
H12. 3. 22	4329	DSC-60 (呼出装置を内蔵)	Mark 1615±0.5Hz Space 1785±0.5Hz	信号伝達速度 100ボ-±30ppm	258×108×294	4.7	古野電気 (株) FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
H4. 2. 13	3163	J S S - 710	2187.5 12577.0 4207.5 16804.5 6312.0 8414.5	6	600×1290×501	230	日本無線 (株) JAPAN RADIO CO., LTD.
H4. 4. 3 変④ H11. 4. 16	3582	J S S - 720	〃	〃	〃	220	
H8. 12. 17	4042	N J R - 181	2187.5 (MF)	1	N J S R - 206 (MFデジタル送受信 機内に内蔵) 本機は 480×150×400	20.0	長野日本無線 (株) NAGANO JAPAN RADIO CO., LTD.

27.7. MF及びHF用デジタル選択呼出装置並びにMF及びHF用デジタル選択呼出
 聴守装置 (MF & HF DSC Encoders and MF & HF DSC Watch Receivers)

note ; New Registration (H8.1.1~)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H8. 1. 25 変① H9. 5. 1 H10. 3. 11 H12. 12. 27	3981	R S 113A	MF HF	1 5	480×194.6×339.7 (本機能はMF/HF MAIN UNITに内蔵されている)	15.0	アンリツ 株式会社 ANRITSU CORPORATION
H5. 12. 21 変② H8. 12. 4 H11. 4. 16	3734	J S S - 800 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	1.6~27.5	400	523×755×520	115.0	日本無線 株式会社 JAPAN RADIO CO., LTD.
H8. 3. 28 変① H8. 12. 4 H11. 4. 16	4012	J S S - 710K (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	〃	100	600×1290×501	23.0	
H8. 3. 28 変① H8. 12. 4 H11. 4. 16	4013	J S S - 720K (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	〃	〃	600×1290×501	230.0	
H8. 12. 4 変① H11. 4. 16	4039	J S S - 850 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	〃	400	522×705×451	105.3	
H8. 12. 19 変① H11. 4. 16	4059	J S S - 825 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	〃	〃	NTD-825 330×130×285 NCT-610A 330×99×285 NCT-620D 330×130×285 NAH-281 330×230×420 NPC 325 380×572×124 NDZ-127N 395×280×180	8 4 4 21 14 4.5	
H14. 10. 1 変① H22. 8. 31 H23. 8. 11	4484	J S S - 296 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	〃	200	JSB-196GM 250×100×260 NAH-692 480×249×369 NCT-196N 250×100×260 NFC-296 622×218×400	約7.4 約28 約6.3 約13	
H15. 9. 22	4605	J S B - 196GM型	〃	〃	JSB-196GM 250×100×260 NCT-196N 250×100×260 NFC-196 256×101×430	約7.4 約6.3 約3.3	
H15. 9. 22 変① H22. 8. 31 H23. 8. 11	4606	J S S - 596型	〃	〃	JSB-196GM 250×100×260 NAH-695 480×249×369 NCT-196N 250×100×260 NFC-896 400×218×570	約7.4 約28 約6.3 約13	

27.7. MF及びHF用デジタル選択呼出装置並びにMF及びHF用デジタル選択呼出
 聴守装置 (MF & HF DSC Encoders and MF & HF DSC Watch Receivers)

note ; New Registration (H8.1.1~)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H15. 9. 22 変② H22. 8. 31 H23. 8. 11	4607	J S S -896 型	1.6~27.5	200	JSB-196GM 250×100×260 NAH-698 480×249×369 NCT-196N 250×100×260 NFC-896 400×218×570	約7.4 約28 約6.3 約13	日本無線(株) JAPAN RADIO CO., LTD.
H23. 9. 9	5041	JSS-2150	〃	ユーザチャンネル： 400 ITUチャンネル： 1722 User channel： 400 ITU channel： 1722	(W) x (H) x (D) NTD-2150： 349 x 391 x 143 NFC-2150： 256 x 430 x 100 NCM-2150： 230 x 142 x 89 NDZ-227： 336 x 244 x 88 ただし、突起物含まず	約12.3 約3.3 約1.3 約4.6	
H25. 7. 16	5156	JSS-2250	〃	ユーザチャンネル： 400 ITUチャンネル： 1722 User channel： 400 ITU channel： 1722	NTD-2250： 480 × 149 × 334 NBD-2250： 423 × 149 × 334 NFC-2250： 395 × 622 × 198 NCM-2150： 230 × 142 × 89 NDZ-227： 336 × 244 × 88 ただし、突起物含まず	NTD-2250： 15kg NBD-2250： 15kg NFC-2250： 10kg NCM-2150： 1.3kg NDZ-227： 4.6kg	
	5157	JSS-2500	〃	ユーザチャンネル： 400 ITUチャンネル： 1722 User channel： 400 ITU channel： 1722	NTD-2500： 480 × 149 × 334 NBD-2500： 423 × 149 × 334 NFC-2500： 395 × 622 × 198 NCM-2150： 230 × 142 × 89 NDZ-227： 336 × 244 × 88 ただし、突起物含まず	NTD-2500： 15kg NBD-2500： 15kg NFC-2500： 10kg NCM-2150： 1.3kg NDZ-227： 4.6kg	
H7. 10. 16	3925	N J S R -214	156.025 MHz ~162.025MHz		480×149×380	14.0	長野日本無線(株) NAGANO JAPAN RADIO CO., LTD.
H9. 8. 1	4110	N J S R -232 (聴守受信機を内蔵)	ME 1950KHz ~3300KHz	99	480×199×400	23	
H15. 8. 22	4588	F S -1570	1,606.5KHz ~26.175MHz	255	FS-1570T 250×135×416 FS-2570C 300×110×108 AT-1560-15/25 267×90×390	FS-1570T 11 FS-2570C 1.8 AT-5000 3.2	古野電気(株) FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
	4589	F S -2570	〃	〃	FS-2570T 250×135×536 FS-2570C 300×110×108 AT-1560-15/25 267×90×390	FS-2570T 15 FS-2570C 1.8 AT-5000 3.2	

27.7. MF及びHF用デジタル選択呼出装置並びにMF及びHF用デジタル選択呼出
 聴守装置 (MF & HF DSC Encoders and MF & HF DSC Watch Receivers)

note ; New Registration (H8.1.1~)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (kHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H19. 11. 28	4820	FS-5070	1605.0kHz ~27.5MHz	255	FS-5070 390×151×650 FS-2571C 300×110×108 AT-5000 450×159×400	FS-5070 26 FS-2571C 1.5 AT-5000 5.4	古野電気(株) FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
H24. 12. 3	5143	FS-1575	"	256	FS-1575T 340×208×390 FS-2575C 258×108×93 AT-1575 286×90×416	FS-1575T 16 FS-2575C 1.8 AT-1575 2.6	
H24. 12. 3	5144	FS-2575	"	"	FS-2575T 340×208×510 FS-2575C 258×108×93 AT-5075 400×161×478	FS-2575T 20 FS-2575C 1.8 AT-5075 9.2	
H24. 12. 3	5145	FS-5075	"	"	FS-5075T 390×208×650 FS-2575C 258×108×93 AT-5075 400×161×478	FS-5075T 27 FS-2575C 1.8 AT-5075 9.2	
H16. 8. 30	4677	RS-114A (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	1.6MHz ~27.5MHz	245751	480×194.6×339.7	15.0	
H18. 6. 15	4764	TRM-1500 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	"	"	266×140×281.5 266×109×281.5	7.5 6.0	東京計器(株) TOKYO KEIKI INC.
H29. 11. 28	5518	TRM-1510 (聴守受信機を内蔵) (contain a watch receiver)	"	"	349×143×406	13	

27.8. 高機能グループ呼出受信機 (Enhanced Group Call (EGC) Receivers)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		周波数 frequency (MHz)	チャンネル数 No. of channel	寸法 size (mm)	重量 wt. (kg)	
H4. 5. 11 3596 変② H4. 9. 28	3595	T M I 1250 A	1530.0~1545.0	5	200×200×480	11	株 東 芝 K. K. TOSHIBA
	3596	R S S 403 A	1530~1545	〃	210×85×350	5	
H4. 8. 3	3619	E G C - 5	1530~1545	5	268×160×320	8	古 野 電 気 株 FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
H15. 6. 13	4582	F E L C O M 15	〃		320×122×250	4.5	
H24. 11. 8 変② H31. 4. 25	5139	F E L C O M 18	1537.0~1544.2		320×140×250	4.0	日 本 無 線 株 JAPAN RADIO CO., LTD.
H4. 2. 28 変② H6. 9. 5 H8. 5. 27 H12. 8. 8	3569	J U E - 75 A	1530~1545	5	210×50×290	3.0	
H4. 8. 7	3623	J R E - 60 A	〃	〃	〃	3.0	
H8. 7. 22	4032	J U E - 75 C	〃	〃	〃	3.0	
H18. 1. 30 変② H23. 8. 11 H27. 11. 5	4745	J U E - 85	〃	〃	210×50×150	1.3	
H26. 1. 20 変② H27. 11. 5 R1. 5. 30	5176	J U E - 87	1537.0~1544.2	〃	336×86×244	3.4	
H8. 6. 7	4025	R S S - 405 A	1530~1545	5	215×60×245	4	ア ン リ ツ 株 ANRITSU CORPORATION
H10. 1. 9	4114	R S S - 406 A	1530~1545	〃	394×170×315	11	