

75.3.5. 難燃性基材 (Fire Retardant Plywood Panel)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.				製 造 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 主 たる 事 業 場 maker's name
年月日 date	番号 No.		主材料 base material	標準厚さ thickness (mm)	単位面積当り の重量 weight (kg/m <sup>2</sup> )	その他 others	
H30. 1. 18	F-609	MTS-21 ALGC-201	アルミガラスクロス、 フチロム、 フチロム系粘着剤 ・ Aluminum glass Cloth ・ Butyl based rubber ・ Butyl rubber based Adhesive	2.1	3.4±0.7	遮音、制振シート (粘着剤付き) Sound insulation and vibration damping sheet (type with adhesive layer)	早川ゴム㈱ HAYAKAWA RUBBER CO., LTD.
〃	F-610	MTS-21 ALGC-303	アルミガラスクロス、 フチロム ・ Aluminum glass Cloth ・ Butyl based rubber	2.0	3.3±0.7	遮音、制振シート (粘着剤なし) Sound insulation and vibration damping sheet (type with no adhesive layer)	
H16. 6. 10	F-261	ライナーパネルZ	単板 VENEER	5.5～	3.2～		(株) ニ ッ タ ク ス NITTAX CORPORATION
H30. 2. 7	F-628	SONODEC 25				通風ダクト (難性のもの)	Dutch Environment Corporation B.V.
H30. 3. 13	F-598	KU810FL				難燃性接着剤	コニン㈱
H31. 3. 28	F-608	シンクボンド SBU-1465C	ウレタンプレ ポリマー 無機充填剤	0.16	0.25	難燃性接着剤	シンク化学工業㈱ Think Chemical Industries CO., LTD.
R2. 7. 16	F-723	タフボンド1 TOUGH BOND 1	珪酸ソーダ タルク Silic acid soda, talc	0.2～0.8	0.90	難燃性接着剤 Flame-retardant adhesive	(株) タフ興産 TOUGH KOSAN CO., LTD.
R3. 11. 17	F-773	タフプライマー1 TOUGH PRIMER 1	セメント、炭酸カ ルシウム Cement, Calcium carbonate	0.2～0.8	0.7	〃	
R2. 11. 30	F-729	ルビロン海	一液型 ウレタン樹脂	0.30	0.35	難燃性接着剤	トヨーポリマー ㈱ Toyopolymer Co., Ltd.
	F-730	ルビロン KA-10/ ルビロン KB-35ME	二液型 ウレタン樹脂	0.30	0.25	〃	