

圧力計測装置の型式承認試験基準

[1] 総則

- (1) 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年8月24日 運輸省令第38号)第44条第1項第3号に規定する圧力計測装置の型式承認試験基準を定める。
- (2) 本試験基準においては、IEC60079-0(電気機器の防爆構造総則)、IEC60079-11(電気機器の本質安全防爆構造)及び IEC60092-504(Special feature-Control and instrumentation)を引用する。

[2] 定義

- (1) 圧力計測装置とは、次の要件を満たすものをいう。(省令第44条第4項、MSC.Circ.585/2.6.4)
 - イ) 荷役中又はバラスト張排水時において貨物タンクが過加圧又は過負圧状態になるのを防止するために設けられるものであること。
 - ロ) 貨物タンク内圧力を表示し、かつ、貨物タンク内の圧力があらかじめ設定された圧力に達した時に警報を発すること。
- (2) 圧力計測装置は、圧力検知部から表示部に至る装置のすべての部分を含む。
- (3) 危険場所とは、引火性液体のタンク、ポンプ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。(船舶設備規程第302条の6)

[3] 試験の一般条件

- (1) 試験は、特記する場合を除き、常温(25 ± 10)、常湿(60% ± 30%)、通常気圧(96kPa ± 10kPa)、定格電源電圧及び定格電源周波数で行う。
- (2) 試験は、原則として、[4] . 製品試験、 . 環境試験、 . 性能試験の順に行う。

[4] 試験方法及び判定基準

試験方法及び判定基準は、次表による。

製品試験					
試験方法		判定基準		対応する国際基準	備考
1	1	1	1	MSC.Circ.585/2.4.1, 2.7.4 IBC Code/ 10.1.3, 10.1.2.2	
				a)仕様書及び図面の通りであること。 b)次の要件を満足すること。 1)船舶の振動、動揺及び傾斜に対し十分耐えるものであること。 2)静電気の発生及び帯電防止に対して十分な考慮が払われたものであること。 3)通常状態のもとで受ける最も厳しい圧力及び温度に耐えることの出来るものであり、かつ、海水及び貨物に対して耐食性を有するものであ	

				<p>5)取り付金具等が緩まないように適当な措置が講じられたものであること。</p> <p>6)危険場所内に設置される圧力計測装置の電気部分にあっては、IEC60079-11の規定に適合する本質安全防爆構造のものであること。</p> <p>7)圧力検知部は密閉式構造であること。</p>		
2	装置の構成 供試装置の構成を確認する。		2	<p>a)圧力検知部及び表示部から構成されていること。</p> <p>b)表示部は貨物移送の制御がなされている場所に設置され、1-3の警報が備えられていること。</p>	MSC.Circ.585 /2.4.1	
3	警報 貨物タンク内の圧力があらかじめ設定された圧力に達したことを模擬する適当な試験により、供試装置の警報を確認する。		3	<p>1)警報は可視可聴のものであること。</p> <p>2)いずれのタンクが過加圧又は過負圧になったかを識別できるものであること。</p> <p>3)タンクの設定加圧以下又は設定負圧以上の圧力で作動すること。</p> <p>4)可聴警報は、手動により停止できるものであること。</p>	MSC Circ.585/2.6.4	
2	1 表示検査 供試装置の表示を確認する。		2	1 <p>a)供試装置の適当な場所に IEC60079-0/29.2 に規定する表示がされていること。</p> <p>b)a)の表示の他、次の表示がされていること。</p> <p>1)製造年月</p> <p>2)製造番号</p> <p>3)要目又は定格事項</p>	IBC Code 10.1.5	
性 能 試 験						
試 験 方 法			判 定 基 準		対 応 する 国 際 基 準	備 考
1	<p>作動試験</p> <p>供試装置を正規の取り付け方法及び 22.5° 傾斜した方向の 2 つの状態について、次に掲げる条件で作動させる。</p> <p>(イ)タンクから分離して配置される部分：常温及び最高使用圧力</p> <p>(ロ)タンク内又はタンク壁に配置される部分：最高又は最低使用温度(ただし、この温度が 0 から 60 の範囲にある場合は常温として差し支</p>			<p>機器に異常がないこと。</p> <p>仕様書に規定された性能があること。</p>	<p>参考</p> <p>MEPC 5(13)/4.8</p>	

		えない。)及び最高使用圧力				
2		作動誤差 適当な試験により作動誤差を確認する。	2		作動誤差は、正圧側においては設定圧力の 0%から - 10%の間、負圧側においては設定圧力の + 10%から 0%の間であること。	製造者の試験成績書により確認してさしつかえない。
2		追従遅れ 適当な試験により、追従遅れを確認する。	2		3 秒以内の追従遅れで、圧力を検出できるものであること。	参考： MEPC 5(13)/3.5 製造者の試験成績書により確認してさしつかえない。

環境試験

試験方法		判定基準		対応する国際基準	備考
1	防爆構造試験(危険場所内の電気部分に限る。)	1			
1	火花点火試験 IEC60079-11/10.1~10.4 に規定する火花点火試験を行い、性能を確認する。	1	試験ガスに点火しないこと。	IBC Code 10.1.5	回路の構造と電気的変数から十分に安全が確認される場合には、火花点火試験を省略することができる。
2	温度試験 IEC60079-11/10.5 に規定する温度試験を行う。	2	最高表面温度が、IEC60079-0/5.3.2.2 表 2 の値を超えないこと。	IBC Code 10.1.5	
3	機械的試験 IEC60079-11/10.10 に規定する機械的試験を行う。	3	a)隔壁の試験にあつては、変形を起こしてはならない。 b)樹脂成型品にあつては、損傷やずれを生じてはならない。	IBC Code 10.1.5	
2	電気部分に対する環境試験	2			
1	電源喪失試験 IEC60092-504/表 1.4b に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	1	電源喪失及び電源復帰時に機器が仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	
2	動力源の変動試験 IEC60092-504/表 1.4 a に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	2	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	
3	乾燥高温試験 IEC60092-504/表 1.7 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	3	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	

4	温湿度試験 IEC60092-504/表 1.8 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	4	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC60068-2-30	
5	振動試験 IEC60092-504/表 1.10 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	5	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	
6	傾斜試験 IEC60092-504/表 1.11a 及び 11b に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	6	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	
7	絶縁抵抗試験 IEC60092-504/表 1.5 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	7	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	
8	耐電圧試験 IEC60092-504/表 1.3 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	8	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	
9	低温試験 IEC60092-504/表 1.6 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	9	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IBC Code 10.1.5	
10	塩水噴霧試験 IEC60092-504/表 1.9 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	10	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC60068-2-52:1984	材質が非腐食性のものであることを資料により確認した場合は、試験を省略して差し支えない。
11	静電気放電試験 IEC60092-504/表 1.13 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	11	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC61000-4-2:1995	
12	放射無線周波電磁界試験 IEC60092-504/表 1.14 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	12	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC61000-4-3:1995	
13	伝導低周波試験 IEC60092-504/表 1.15 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	13	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC60945: 1994	
14	伝導無線周波試験 IEC60092-504/表 1.16 に規定する試験を行い、機器の動作を確認する。	14	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC61000-4-6:1996	

15	バースト・ファーストトランジェント試験 IEC60092-504/表 1.17 に規定する試験を行い、 機器の動作を確認する。	15	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC61000-4- 4:1995	
16	サージ・スロートランジェント試験 IEC60092-504/表 1.18 に規定する試験を行い、 機器の動作を確認する。	16	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	IEC61000-4- 5:1995	
17	放射放出試験 IEC60092-504/表 1.19 に規定する試験を行い、 機器の動作を確認する。	17	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	CISPR 16	
18	伝導放出試験 IEC60092-504/表 1.20 に規定する試験を行い、 機器の動作を確認する。	18	機器に異常がないこと。 仕様書に規定された動作をすること。	CISPR 16	