

75.3.4. 難燃性上張り材 (Fire Retardant Surface Coverings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		主材料 base material	標準厚さ thickness (mm)	単位面積当 たりの重量 weight (kg/m <sup>2</sup> )	その他 others	
H13. 3. 23	F-69	アルルック/fr(2mm)					三菱樹脂(株) MITSUBISHI PLASTIC INC. (旧・(株)アルポリ ック)
H13. 12. 20	F-100	ベルビアン	塩化ビニール PVC	0.19	210(g/m <sup>2</sup> )	—	シーアイ化成(株) C. I. KASEI CO., LTD.
H13. 3. 23	F-77	PAROC Slab 130					PAROC GROUP OyAb
	F-78	PAROC Slab 160					
	F-79	PAROC Slab 220					
	F-80	PAROC Slab 250					
H16. 7. 22	F-266	DOBEL F105					SSAB LAMINATED STEEL AB SWEDEN
H12. 12. 27	F-70	ヨドラミテート (ヒシメタル) タイプ1	塩化ビニール PVC	0.15	203(g/m <sup>2</sup> )	単色	(株)淀川製鋼所
	F-71	ヨドラミテート (ヒシメタル) タイプ2	〃	0.16	216(g/m <sup>2</sup> )	印刷色	
H16. 10. 27	F-290	デコウォールフネン DFW decowall funen DFW	メラミン 化粧紙 ガラス等無機物 melamine printing paper inorganic compound ex. glass	190 (±0.3 mm)	2981~4111 (g/m <sup>2</sup> )	化粧板 (単色、柄物)	住友 ベークライト(株) SUMITOMO BAKE- LITE CO., LTD. (旧・デコラニッ ト(株))
H16. 8. 30	F-276	fino (フィーノ) FINO	ポリエステル樹脂 Polyester Resim	0.190	221.8(g/m <sup>2</sup> )	—	リケンテクノス(株) RIKEN TECHNOS CORP.
	F-277	リアテック REATEC	塩化ビニール PVC	0.260	268.2(g/m <sup>2</sup> )	—	
	F-278	リアテック・ミラク リーン REATEC MIRA CLEAN	〃	0.225	284.4(g/m <sup>2</sup> )	—	
	F-279	ミラテック・スーパ ーリアテック REATEC SUPER REATEC	〃	0.185	213.8(g/m <sup>2</sup> )	—	
H30. 8. 9	F-664	リアテック REATEC	塩化ビニール PVC	0.230	320.5(g/m <sup>2</sup> )	—	
	F-665	リアテック・リアルウ ッド REATEC・REAL WOOD	〃	0.215	303.0(g/m <sup>2</sup> )	—	
H18. 5. 24	F-344	ニューリアテック New Reatec	塩化ビニール 樹脂 PVC	0.2	298(g/m <sup>2</sup> )		オカモト(株) OKAMOTO INDUSTRIES INC
H19. 3. 30 変② H26. 1. 20	F-362	カルムーンシート CALM MOON SHEET	鋼板、塩素化ポリ エチレン系樹脂 Steel, Chlorinated Polyethyle	0.37±0.14 ~7.0±0.6	2.3±0.79 ~48.5±4.07	振動吸収(制振) タイプ vibration damping type	積水化学工業(株) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
H28. 3. 29	F-569	ハヤダンパー DT-HF	鋼板、ブチルゴム Steel, Butyl based rubber	2.2	8.8±1.0	振動吸収タイプ Vibration damping type	早川ゴム(株) HAYAKAWA RUBBER CO., LTD.

75.3.4. 難燃性上張り材 (Fire Retardant Surface Coverings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		主材料 base material	標準厚さ thickness (mm)	単位面積当り の重量 weight (kg/m <sup>2</sup> )	その他 others	
H31. 3. 11	F-679	リアテック	塩化ビニル系 樹脂フィルム	0.19±0.01	221.7± 22.0(g/m <sup>2</sup> )		共和レザー(株) KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.
R1. 9. 5	F-673	スーパーパネル船舶用 SP-M180					越井木材工業(株)
	F-674	スーパーパネル船舶用 SP-M190 接着					
R1. 12. 13	F-689	キョーライトM					(株)キョーテック
R1. 12. 13	F-705	HNP					HUANAN BUILDING MATERIALS (SHENZHEN) CO., LTD.
R3. 11. 9	F-768	ショウダンプ NH-S1	アスファルト系 合成ゴム	6.9	25.5	—	昭和サイエンス (株) SHOWA SCIENCE CO., LTD.
R3. 11. 9	F-769	NTP	PVC				(株)大晃産業 TAIKO SANGYO CO., LTD.
R4. 1. 11	F-774	ユニボンド UNIBOND	熔融亜鉛メッキ 鋼板	0.5	4.25		日鉄建材(株) NIPPON STEEL METAL PRODUCTS CO., LTD.