

13. 手動ポンプ (Manual Pumps for a Lifeboat)

| 型式承認 type approval | | 物件の型式 maker's type | 主要な仕様 main spec. | | 製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|---|-------------------|---|
| 年月日 date | 番号 No. | | 要 目 spec. | 重量 wt. (kg) | |
| 51. 6. 8 | 729 | (固定式縦型) (vertically fixed type) | 水面上1.2mの位置にて1分間に32 lの吐出量を満足すること。始動後1分間以内に引水すること (吸入吐出ホース各1.5m付) Discharge 32l/min. at 1.2m above water surface. Take in water in a minute or less after beginning Operation. (intake & discharge hoses, 1.5m in Length, are attached.) | 5.4 | 新倉工業 (株) 大船工場 NIIKURA KOGYO CO.,LTD. |
| 59. 6. 26 | 2385 | MP-25 | 水面上1.2mの位置において、呼水を入れることなく作動し、吐出までに要する時間2.4秒吸引量43 l/分 take 2.4sec. from beginning handling a pump to discharging water at 1.2m above water surface, without priming water. Discharge 43l/min. of water. | 6.3 | (株)昭和機械製作所 K.K. SHOWA KIKAI SEISAKUSHO |
| H5. 6. 21 | 3694 | (固定式縦型) (vertically fixed type) | 水面上1.2mの位置にて1分間に32 lの吐出量を満足すること。始動後1分間以内に引水すること (吸入吐出ホース各1.5m付) Discharge 32l/min. at 1.2m above water surface. Take in water in a minute or less after beginning Operation. (intake & discharge hoses, 1.5m in Length, are attached.) | 5.4 | (株)新倉製作所 K.K. NIIKURA FACTORY |
| H6.12. 2 | 3802 | 3N-25 | 仕様は上記3694に同じ、主材質がBC ₆ からBRASSに変更 The spec. is the same as 3694. Main material is Changed from BC ₆ to Brass. | | |