

16. 油ゲル化剤 (Oil Gelatinization Agents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		引火点 flash point (°C)	動粘度 kinematic viscosity (cSt)	容器の 大きさ case capa. (ℓ)	容器当たり 重量 wt. (kg)	
59. 3. 26	P-441	KSW ゲル KSW GEL	65 以上	10~20	17ℓ		第一化成産業(株) DAIICHI KASEI SANGYO CO., LTD.
59. 5. 10	P-442	トーホーカクタスゲル SOG-001 TOHO CACTUS GEL SOG-001	98	10.8CST 30°C	18ℓ		新日本理化(株) SHINNIHON RIKA K. K.
62. 7. 29	P-456	ジェットゲル SG-100 JET GEL SG-100	73	27.3CST 30°C	〃		
	P-457	トーホーカクタスゲル SOG-100 TOHO CACTUS GEL	〃	27.6CST 30°C	〃		
H6. 7. 4	P-518	マタソープ M-75					MATARAH INDUSTRIES INC.

17. 粉末油ゲル化剤 (Powder Oil Gelatinization Agents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		引火点 flash point (°C)	動粘度 kinematic viscosity (cSt)	容器の 大きさ case capa. (ℓ)	容器当たり 重量 wt. (kg)	
H8. 2. 22	P-526	アルファゲル-1000 α Gel - 1000	240℃ 以上	0.94	30ℓ	9kg	(株) アルファ ジャパン ALPHA JAPAN INC.
	P-527	アルファゲル-1650 α Gel - 1650	〃	〃	〃	10 kg	
H8. 4. 9	P-531	ロングクリーン S-110	230± 30℃	(嵩比重) 0.30±0.1	〃	8 kg	(株) 栗田製造所 KURITA CHEMICALS, LTD.
	P-532	ロングクリーン S-111	220± 30℃	0.26±0.1	〃	〃	
H8. 4. 9 変② H10. 2. 20	P-528	ゲルカ クリーン GP-100 GELKA CLEAN	230± 25℃	0.3±0.03	29ℓ	12.3 kg	(株) イチネンケミ カルズ
H8. 4. 9	P-529	ゲルカクリーン GP-100S CELKA CLEAN	〃	〃	〃	〃	(旧・(株)タイホー コーザイ)
H9. 2. 24	P-542	エコポリイ P-1000A ECOPOLY P-1000A ペール缶 STEEL PALL	240℃ 以上	(常温度) 0.52	20ℓ	9 kg	(株) 共栄社 K. K. KYOEISHA
		水溶性小袋入り PVA bag(poly viny Alcohol)	〃	0.52	29ℓ	10 kg	
H9. 3. 10	P-541	NOCHAR'S A610	240℃ 以上	0.91	40ℓ	18 kg	NOCHAR. Inc (代理店) (株) 山田洋行 (Agent) YAMADA CORPORATION
H10. 4. 13	P-550	RUBBERIZER	240℃ 以上	N/A	18ℓ	7 kg	HAZ-MAT RESPONSE TECHNOLOGIES, INCORPORATED (代理店) 阿南電機(株)
H8. 4. 25	P-534	カクタスオイルハードナーZ-1 CACTUS OIL HARDNER Z-1	240℃ 以上	(真比重) 0.96	30ℓ	10 kg	茨城ゼオン化成(株) IBARAKI ZEON KASEI K. K.
H28. 6. 14	P-629	レフス AG-01 Refs-AG-01	241℃ 以上	比重 0.2~0.45	20 kg	20 kg	日本シールド(株) Nippon-shield CO., LTD.